

PL-LA12 de Q-SYS Arreglo lineal de 2 vías y 12 pulgadas para instalaciones fijas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Woofer de 12 pulgadas y dos drivers de compresión de agudos en un gabinete con bass-reflex
- Gabinetes de ABS reforzadas para soportar las inclemencias del tiempo (IP54) en espacios interiores y exteriores protegidos
- Su guía de ondas QSC LEAF™ ofrece un rendimiento acústico superior
- Combinados con los amplificadores de red Q-SYS, ofrecen una optimización del sistema única gracias a las perfiles de altavoces y filtros a medida
- Se puede instalar en suspensión con el subwoofer para instalaciones fijas PL-SUB18
- Negro (RAL 9011)



PL-LA12 de Q-SYS

Arreglo lineal pasivo de 2 vías 12 pulgadas para instalaciones fijas

El PL-LA12 de Q-SYS es un altavoz pasivo de 2 vías para instalaciones fijas diseñado con el fin de ofrecer un sonido premium en los sistemas Q-SYS de un amplio rango de aplicaciones de entretenimiento. Desde auditorios hasta casas de culto, teatros y espacios musicales, el PL-LA12 proporciona un arreglo lineal de alto rendimiento perfecto para front-of-house en lugares de tamaño pequeño y medio. Todos los altavoces de la Serie PL aprovechan la potencia y el rendimiento de la plataforma Q-SYS, que proporciona una instalación simplificada y perfiles de altavoces personalizados, potencia fiable con los amplificadores de red, telemetría avanzada, monitoreo y control personalizable de usuario.

OFREZCA EL SISTEMA IDEAL A SUS CLIENTES

Los altavoces de la Serie PL proporcionan abundantes opciones para asegurar que se utiliza el altavoz correcto en cualquier lugar del espacio que precise audio de alto rendimiento.

El PL-LA12 es un arreglo lineal de 2 vías con un transductor de 12 pulgadas y dos drivers de compresión de agudos en un gabinete con bass-reflex que ofrece una solución de alto rendimiento para front-of-house en espacios de tamaño pequeño y medio, como auditorios y salas de conciertos. Cuentan con la guía de ondas Length-Equalized Acoustic Flare™ de QSC (QSC LEAF™), que proporciona un rendimiento acústico superior mediante rutas de sonido internas altamente optimizadas. Combinando los arreglos lineales de la Serie PL con los amplificadores de red de Q-SYS también se permite optimizar el sistema de forma única. Cualquier añadido a los arreglos lineales o cambio en su curvatura cambiará la respuesta tonal, por lo que se requiere un balanceo de las frecuencias agudas, medias y graves, algo que ofrece Q-SYS de forma automática con sus perfiles de altavoces y filtros para simplificar la puesta en marcha y proporcionar un rendimiento óptimo.

Todos los altavoces de la Serie PL cuentan con un gabinete (protección IP54) tratada y reforzada para soportar las inclemencias del tiempo, lo que los convierte en la elección ideal para aplicaciones interiores y también exteriores protegidas. Si se combinan con el procesamiento y los amplificadores de red de Q-SYS, los beneficios aumentan de forma considerable: desde perfiles de altavoces personalizados (Intrinsic Correction™) y garantías de protección, hasta telemetría avanzada, que ayuda a acelerar la puesta en marcha y ofrecer una experiencia de operación del sistema más integral.

CONTROL Y MONITOREO TOTALES PARA ESPACIOS DE ENTRETENIMIENTO

La plataforma Q-SYS ofrece un motor de control con todas las características que permite implementar el nivel adecuado de control intuitivo de usuario y una visibilidad del sistema para aquellas partes interesadas presentes en el espacio. Diseñe una interfaz avanzada de control del sistema para operadores de sonido con el editor de UCI de Q-SYS e incluya cualquier combinación que contenga elementos como la ganancia, ajustes de escenas, indicadores de estado y datos telemétricos, entre otros. De forma similar, añada Q-SYS Reflect Enterprise Manager para monitorear y administrar la integridad del sistema desde cualquier lugar y permitir que un técnico que no se encuentre presente pueda identificar y solucionar problemas desde cualquier navegador web.

EXPERIENCIA Q-SYS IMPECABLE PARA COMPLEJOS Y ESPACIOS DE ENTRETENIMIENTO

El rendimiento de los altavoces de la Serie PL es parte de la completa gama de productos del sistema Q-SYS, que ofrece una experiencia completa de audio, video y control en todo el recinto. Si necesita refuerzo de sonido en primer plano en el área de presentación, música ambiental en los vestíbulos o áreas auxiliares, colaboración en salas de reuniones, distribución de sonido en áreas de gran tamaño o integración y automatización de dispositivos de terceros, la plataforma Q-SYS proporciona una experiencia única, personalizada y completa.

PL-LA12 de Q-SYS

Transductores	Graves: 12 pulgadas (305 mm), bobina de voz de 2.5 pulgadas (63.5 mm), imán de neodimio Agudos: 2 drivers de compresión, salida de 1 pulgadas (25.4 mm), bobina de voz de 1.75 pulgada (44.5 mm)
Configuración del gabinete	Arreglo lineal de 2 vías con bass reflex, pasivo/bi-amplificado
Cobertura (horizontal × vertical)	90° × 15°
Ancho de banda del sistema¹ (-10 dB con ecualizador)	-3 dB: 59 Hz - 20 kHz -6 dB: 54 Hz - 20 kHz -10 dB: 50 Hz - 20 kHz
Divisor de frecuencias graves-agudos	1.5 kHz (pasivo) 1.2 kHz (bi-amp)
Sensibilidad del sistema²	102 dB
Sensibilidad de graves	95 dB
Sensibilidad de agudos	110 dB
SPL máx. (continua)³	119 dB (pasivo) 123 dB (bi-amp)
SPL máx (potencia de pico)⁴	131 dB (pasivo) 135 dB (bi-amp)
SPL máx (calculada)⁵	133 dB (pasivo)
Potencia nominal⁶	49 Vrms, potencia continua de 300 W a 8 Ω, potencia nominal de 600 W a 8 Ω
Potencia nominal de los graves	49 Vrms, potencia continua de 300 W a 8 Ω, potencia nominal de 600 W a 8 Ω
Potencia nominal de los agudos	31 Vrms, potencia continua de 120 W a 8 Ω, potencia nominal de 240 W a 8 Ω
Impedancia nominal	8 Ω (pasivo), 8 Ω (LF), 8 Ω (HF)
Impedancia mínima	6.6 Ω (pasivo), 6.9 Ω (LF), 6.4 Ω (HF)
Conectores	2 speakON NL4 de hasta 10 AWG (6 mm ²). 1 Euroblock con bloqueo de 4 polos (paralelo al speakON): 8 AWG (10 mm ²) El conector está encastrado y se puede cubrir con una tapa de entrada sellada IP65.
Ángulos de suspensión	0.5, 1.5, 3, 4.5, 6, 8, 10, 12
Implementación⁷	Apilamiento en suelo de 3 unidades PL-LA12 (requiere el herraje para arreglos lineales PL-LA12-AF o un PL-SUB18) Volable hasta 12 unidades PL-LA12 ó 3 unidades PL-SUB18 + 10 unidades PL-LA12 (requiere el herraje para arreglos lineales PL-LA12-AF)
Material del gabinete	ABS resistente a golpes
Color del gabinete	Negro (RAL 9011)
Anchura de la rejilla	16 Ga, 1.5 mm
Resistencia a la intemperie	IP54; tornillos inoxidables; rejilla tratada contra los rayos UV y la corrosión; malla de acero inoxidable hidrófoba con aparejo de aluminio detrás de la rejilla; sellado de la copa de entrada (IP65) con prensaestopas
Dimensiones	Neto: 392 × 620 × 401 mm (15.4 × 24.4 × 15.8 pulgadas) Envío: 470 × 670 × 520 mm (18.4 × 26.3 × 20.5 pulgadas)
Peso	19.5 kg (43 lb) 23.2 kg (51.2 lb)
Amplificadores recomendados	Amplificadores de red Serie CX-Q de Q-SYS - hasta cuatro (4) altavoces por canal en el CX-Q 8K4 - hasta dos (2) altavoces por canal en el CX-Q 4K4
Accesorios	Herraje para arreglos lineales PL-LA12-AF; barra de retracción PL-LA12-PB; LA-KIT-I (implementación única)

1. Perfil predeterminado, sin paso-alto del sub, suavizado

2. 1 W/1 m, promediado en 200 Hz-10 kHz (System), 200 Hz-2 kHz (LF) ó 1-10 kHz (HF)

3. Utilizado para simulación. Medido a 1 m sobre el eje en espacio libre después de 1 min. Ruido rosa 12 dB factor de cresta en protección RMS, ponderación Z, valor RMS


4. Igual que el SPL continuo +12 dB CF

5. Se proporciona como referencia con las especificaciones anteriores, calculadas a partir de la potencia de ruido continuo y la sensibilidad +6 dB, trompeta por defecto


6. Voltaje máximo durante 2 h sin que el transductor sufra daños permanentes. El voltaje de protección será menor.

7. Consulte el manual del usuario para obtener información sobre el factor de seguridad


Impedancia




Ancho del haz de sonido



Respuesta en frecuencia



Cobertura horizontal



Cobertura vertical

